



MEDIDOR DE MESA PARA CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD 860032

Cubierta resistente con pantalla LCD grande, en la cual se muestra el parámetro que se está midiendo junto con la hora, fecha y temperatura (°C o °F).

Características:

- Compensación Automática o Manual de la Temperatura
- Rango Automático o Manual
- Reconocimiento Automático del Buffer
- Salidas Digital y Análoga
- Mínimos / Máximos y 99 Puntos de Datos
- Modo de Espera
- Indicación del Estado del Electrodo
- 5 Puntos de Calibración en Conductividad y TDS (Sólidos Disueltos Totales) y 2 para Salinidad

Funciona con corriente alterna, no con baterías. Viene listo para usarse con un electrodo de conductividad con ATC, brazo de soporte, adaptador AC, cable para computadora y software.

Peso: 533gr

Dimensiones: 217 x 168 x 58mm

Unidad de Medida	Escala	Resolución	Exactitud
Conductividad uS/cm	0 ~ 19.9	0.01	±1% fs + 1d
	0 ~ 199.9	0.1	
	0 ~ 1999	1	
Conductividad mS/cm	0 ~ 19.99	0.01	
	0 ~ 199.9	0.1	
	0 ~ 1999	1	
TDS ppm	0 ~ 19.99	0.01	
	0 ~ 199.9	0.1	
	0 ~ 1999	1	
TDS ppt	0 ~ 19.99	0.01	
	0 ~ 199.9	0.1	
Salinidad ppt	0 ~ 11.38	0.01	
	0 ~ 80	0.1	
Temperatura °F	23 ~ 176	0.1	±0.9 °F
Temperatura °C	-5 ~ 80	0.1	±0.5 °C

Accesorios Opcionales

850038P Sonda Conductividad / TDS / Salinidad de Repuesto

840094 Cable USB

