

BSP 65

Incubadora de convección natural 100 °C Serie Bio Static Performance

Volumen: 61 L

Especificaciones

Rango de temperatura	Amb +7°C a 65°C	
Uniformidad de temperatura +/- (°C)	A 37°C	1
	a 60°C	1.5
Estabilidad de temperatura(°C)	A 37°C	0.2
	a 44°C	0.2
Recuperación tras apertura de puerta (min)	A 37°C	4 a 6



Construcción:

Cuerpo interno: Acero inoxidable

Cuerpo externo: Acero esmaltado

Ventilador que proporciona estabilidad y homogeneidad en la cámara

Regulador lógico PID

Timer : 99h 59min

Cámara de pre-calentamiento (panel de control de temperatura preciso para prevenir la desecación de las muestras)

Dimensiones	Alto (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)
Externas	640	526	579.5
Internas	390	400	394

Aditamentos:

Display dual digital, muestra la temperatura real y la programada (0.1°C precisión)

Panel de control simplificado

Entrada de aire ajustable (desde 0 hasta 100%)

Alarma visual para alta y baja temperatura.



Aditamentos: -----

- FACIL LIMPIEZA - Cámara de acero inoxidable (superficie plana con reducción de huecos contaminables, estantes removibles y curvas sanitarias en las esquinas de la cámara).
- «Libre de manos» diseño de fácil cierre de puerta.
- Un estante de acero inoxidable.
- Unidades apilables
- Puerta interna de seguridad de vidrio incluida.

Conformidad: -----

Cumple con **EN60068-3-11 y NFX15-140**

Dispositivo de seguridad a la sobre temperatura Clase II como lo define la normativa europea **NF EN61010-2-010** (equivalente a DIN3.1).

Certificado individual de control de calidad.

24 meses de garantía

Para ordenar	Clave
Bio Static Performance, puerta plana	BSP65
Bio Static Performance, puerta de vidrio	BSP65PV

Otros productos de  **Froilabo**



Ultra-congeladores



Hornos de secado

BSP 125

Incubadora de convección natural 100 °C Serie Bio Static Performance

Volumen: 124 L

Especificaciones

Rango de temperatura	Amb +7°C a 65°C	
Uniformidad de temperatura +/- (°C)	A 37°C	1
	a 60°C	1.5
Estabilidad de temperatura(°C)	A 37°C	0.2
	a 44°C	0.2
Recuperación tras apertura de puerta (min)	A 37°C	4 a 6



Construcción:

Cuerpo interno: Acero inoxidable

Cuerpo externo: Acero esmaltado

Ventilador que proporciona estabilidad y homogeneidad en la cámara

Regulador lógico PID

Timer : 99h 59min

Cámara de pre-calentamiento (panel de control de temperatura preciso para prevenir la desecación de las muestras)

Dimensiones	Alto (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)
Externas	750	626	679.5
Internas	500	500	494

Aditamentos:

Display dual digital, muestra la temperatura real y la programada (0.1°C precisión)

Panel de control simplificado

Entrada de aire ajustable (desde 0 hasta 100%)

Alarma visual para alta y baja temperatura.



Aditamentos: -----

- FACIL LIMPIEZA - Cámara de acero inoxidable (superficie plana con reducción de huecos contaminables, estantes removibles y curvas sanitarias en las esquinas de la cámara).
- «Libre de manos» diseño de fácil cierre de puerta.
- Dos estantes de acero inoxidable.
- Unidades apilables
- Puerta interna de seguridad de vidrio incluida.

Conformidad: -----

Cumple con **EN60068-3-11 y NFX15-140**

Dispositivo de seguridad a la sobre temperatura Clase II como lo define la normativa europea **NF EN61010-2-010** (equivalente a DIN3.1).

Certificado individual de control de calidad.

24 meses de garantía

Para ordenar	Clave
Bio Static Performance, puerta plana	BSP125
Bio Static Performance, puerta de vidrio	BSP125PV

Otros productos de **Froilabo**



Ultra-congeladores



Hornos de secado

BSP 245

Incubadora de convección natural 100 °C Serie Bio Static Performance

Volumen: 242 L

Especificaciones

Rango de temperatura	Amb +7°C a 65°C	
Uniformidad de temperatura +/- (°C)	A 37°C	1
	a 60°C	2
Estabilidad de temperatura(°C)	A 37°C	0.2
	a 44°C	0.2
Recuperación tras apertura de puerta (min)	A 37°C	4 a 6



Construcción:

Cuerpo interno: Acero inoxidable

Cuerpo externo: Acero esmaltado

Ventilador que proporciona estabilidad y homogeneidad en la cámara

Regulador lógico PID

Timer : 99h 59min

Cámara de pre-calentamiento (panel de control de temperatura preciso para prevenir la desecación de las muestras)

Dimensiones	Alto (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)
Externas	1230	626	679.5
Internas	980	500	494

Aditamentos:

Display dual digital, muestra la temperatura real y la programada (0.1°C precisión)

Panel de control simplificado

Entrada de aire ajustable (desde 0 hasta 100%)

Alarma visual para alta y baja temperatura.



Aditamentos: -----

- FACIL LIMPIEZA - Cámara de acero inoxidable (superficie plana con reducción de huecos contaminables, estantes removibles y curvas sanitarias en las esquinas de la cámara).
- «Libre de manos» diseño de fácil cierre de puerta.
- Dos estantes de acero inoxidable.
- Puerta interna de seguridad de vidrio incluida.

Conformidad: -----

Cumple con **EN60068-3-11 y NFX15-140**

Dispositivo de seguridad a la sobre temperatura Clase II como lo define la normativa europea **NF EN61010-2-010** (equivalente a DIN3.1).

Certificado individual de control de calidad.

24 meses de garantía

Para ordenar	Clave
Bio Static Performance, puerta plana	BSP245
Bio Static Performance, puerta de vidrio	BSP245PV

Otros productos de **Froilabo**



Ultra-congeladores



Hornos de secado