



## Medidor de Salinidad Tipo Pluma 850036 y Medidor de Conductividad Tipo Pluma 850037

Lecturas de alta estabilidad y precisión con una pantalla LCD grande. Diseñado para una operación sencilla, es posible utilizarlo con una mano. Muestra simultáneamente los parámetros que se están midiendo y la temperatura en °C o °F. Cuenta con características como apagado automático, compensación automática de la temperatura, 2 puntos de calibración, función de pausa e indicador de batería baja. El estuche IP65 es resistente al agua, el cual flotara en caso de que caiga accidentalmente al agua. Incluye 4 pilas tipo botón y una sonda con tapa protectora.

Dimensiones: 6 1/2 x 1 1/2 x 1 1/2" (165 x 38 x 38mm)  
Peso: 2 1/2oz (68g)



|  | Rango        | Resolución | Exactitud   |
|--|--------------|------------|-------------|
| Medidor de Salinidad Tipo Pluma 850036     | 0 ~ 10 ppt   | 0.01 ppt   | 1% fs + 1 d |
|  | 0 ~ 70 ppt   | 0.1 ppt    |             |
| Medidor de Conductividad Tipo Pluma 850037 | 0 ~ 1999 us  | 1 us       |             |
|  | 0 ~ 19.99 ms | 0.01 ms    |             |
| Temperatura (Ambos Modelos)                | -32 ~ 122°F  | 0.1°       | 2°F         |
|  | -0 ~ 50°C    |            | 1°C         |