

Velocity 14R

Centrifuga de sobremesa refrigerada



Especificaciones

Rango de velocidad	14000 rpm
Max RCF	20,290 x g (FA15C Rotor)
Capacidad máxima	300ml (6 x 50ml)
Control	Microprocesador
Precisión de la velocidad	+/- 20 RPM
Conversión RPM/ RCF	Si
Temporizador	1min – 99,59 hr mas función HOLD
Display	LCD retro iluminado
Ruido de operación	< 58 dB (A)
Rango de temperatura	-20°C a 40 °C
Precisión de temperatura	+/- 2°C
Aceleración/ desaceleración	9 etapas
Memoria	9 métodos
Identificación de rotor	Automática
Detección de desbalance	Si
Peso neto	60 kg
Alimentación	120 – 240 v/ 50 Hz, 8 A

Dimensiones	Alto (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)
Externas	380	560	500


Aditamentos: -----

- Auto reconocimiento del rotor.
- Rápida aceleración y desaceleración.
- Altas tolerancias al desbalance así como múltiples protecciones de seguridad.
- Amplio display LCD y operación amigable
- Operación silenciosa, ≤ 58 dB
- Prevención contra derrames de líquidos
- Diferentes configuraciones para cada rotor



12 meses de garantía

Para ordenar	Clave
Centrifuga refrigerada V14 220 v	V14R-2
Centrifuga refrigerada V14 120 v	V14R-1

Otros productos de 



Espectrofotómetros



Analizadores de ADN